



智能充電 科技生活



螢幕顯示介面

配備 LCM 螢幕，清楚顯示充電資訊



延遲充電

可設定 1/2/4/8Hr 延後自動充電，選擇便宜電價充電



炫彩充電顯示光條

方便車主遠距離輕鬆掌握充電狀態



收線捲槽設計

方便您整齊收納充電槍與配線



易拆維修孔設計

維修不需拆除整座機台，方便快速



緊急開關

因應特殊情況，隨時停止充電



高規格安全防護

異常偵測自動斷電，安全有保障

應用場所



停車場



住宅區



飯店及旅館



商辦場所



旅遊景點



營業車隊

產品規格

		32A	80A
	電力輸入	電壓範圍	AC 220±10V
		頻率範圍	單相 60Hz
		輸入電流	32A
		輸入電源連接	L, N, GROUND
	電力輸出	電壓範圍	AC 220±10V
		頻率範圍	60Hz
		輸出電流	32A
		輸出功率	7.04kW (最大)
機身規格			
	充電槍規格	SAE J1772	
	電纜線長	17 FT (5.1M)	
	外觀尺寸	L 393.9*W 338.7*H 144.4 (mm) (機身)	
	重量	8.6 (KG)	
	使用者介面		
	按鈕	緊急停止開關、延遲按鈕、資訊按鈕	
	指示燈號	● 待機：綠燈 ● 充電中：藍燈 ● 充飽電：閃綠燈 ● 錯誤：紅燈	
	使用者身份辨識	RFID (MIFARE CARD) 感應控制	
	LCM 液晶顯示	繁體中文	
保護機制			
	保護功能	過電壓保護、過電流保護、短路保護、漏電保護、過載保護	
環境			
	操作溫度	-25°C to +50°C	
	IP 防塵防水等級	IP 55	
	濕度	<95% 相對濕度	
認證規範			
	認證	CNS15511	

* 規格若因產品變動異於上表恕不另行通知

E-VALUE

華城電機充電站營運中心

10545 台北市松山區復興北路 191 號 14F

TEL : 886-2-23253320

FAX : 886-2-23253350

24 小時免付費客服專線 : 0800-885-150



E-VALUE 官方網站
www.evalue.com.tw



單位/mm